

Avvitatore ad impulsi

6906J

620 W • 3/4" • 588 Nm

Per applicazioni che richiedono coppia elevata

Potente avvitatore a impulsi con attacco 3/4", motore da 620W che garantisce una coppia massima di 588Nm. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio come cantieri, catene di montaggio e fabbriche. Reversibile, impugnatura laterale per un maggiore comfort, spazzole accessibili dall'esterno, cavo di alimentazione 2,5m. Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|----------------------------|
| Potenza Assorbita | 850 W |
| Velocità a vuoto | 0 - 1700 min ⁻¹ |
| Coppia di serraggio Max | 588 Nm |
| Capacità di serraggio bullone standard | M16 - M22 |
| Capacità di serraggio bullone ad alta resistenza | M16 - M20 |
| Impulsi al minuto | 1600 min ⁻¹ |
| Attacco quadro | 3/4 " |
| Cavo di alimentazione | 2,5 m |
| Livello potenza sonora | 109 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 101 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Peso senza cavo | 5,6 kg |
| Dimensioni prodotto | 327 x 95 x 237 mm |
| Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza | 16,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), | 2,0 m/s ² |

Codice EAN 0088381669603

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

122464-9

Impugnatura laterale



134871-4

Chiave esagonale attacco 3/4",



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

122464-9

Impugnatura laterale



134853-6

Impact socket 3/4", 26 x 52 mm



134854-4

Impact Socket 26 x 95 mm



134855-2

Chiave esagonale attacco 3/4",



134856-0

Chiave esagonale attacco 3/4",



134857-8

Chiave esagonale attacco 3/4",



134858-6

Chiave esagonale attacco 3/4",



134871-4

Chiave esagonale attacco 3/4",



134997-2

Extension bar 3/4", 150 mm



134998-0

Attacco snodabile 105mm 3/4"



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2

