

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA513RTJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno motore ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antirivolo permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. E' presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito con 2 batterie 5,0Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45'



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**
MOTOR
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| BL Motor | ✓ |
| Max Potenza Erogata | 660 W |
| Velocità a vuoto | 3000 - 8500 min ⁻¹ |

| | |
|---|------------------------|
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro disco abrasivo | 125 mm |
| Funzione antirivolo (interruttore NVR) | ✓ |
| Freno elettronico | ✓ |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco | 1,5 m/s ² |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici | 6,5 m/s ² |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici | 1,5 m/s ² |
| Livello potenza sonora | 90 dB(A) |

Codice EAN 0088381853620

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



158237-4

Impugnatura AVT



199710-5

Copri disco Ø 125mm



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



839252-4

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm



196845-3

Cuffia di aspirazione 115/125mm



199710-5

Copri disco Ø 125mm



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



839252-4

Vassoio preformato

