

# Smerigliatrice angolare LXT®

## DGA513ZJ

18V • 125mm • 3.000 - 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 122/115 mm BL - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antiriavvio permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. E' presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria       | 18 V                          |
| Piattaforma LXT                        | ✓                             |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion                        |
| BL Motor                               | ✓                             |
| Max Potenza Erogata                    | 660 W                         |
| Velocità a vuoto                       | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Diametro del foro (diametro dell'albero)                        | 22,23 mm               |
| Diametro disco abrasivo   | 125 mm                 |
| Funzione antiriavvio (interruttore NVR)                         | ✓                      |
| Freno elettronico   | ✓                      |
| Livello Vibrazione, Levigatura a Disco                          | ≤ 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Levigatura a Disco        | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello Vibrazione, lavorazioni delle<br>Superfici              | 6,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K),<br>Rettifica delle Superfici | 1,5 m/s <sup>2</sup>   |
| Livello potenza sonora  | 90 dB(A)               |

**Codice EAN 0088381853903**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



**839252-4**

Vassoio preformato



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**158237-4**

Impugnatura AVT



**199710-5**

Copri disco Ø 125mm



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



## ACCESSORI OPTIONAL

**122911-0**

Copri disco 125mm uso taglio



**162258-0**

Impugnatura AVT per smerigliatrici



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196845-3**

Cuffia di aspirazione 115/125mm



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**839252-4**

Vassoio preformato



**B-12778**

Disco diamantato 125mm, Comet



**B-12996**

Disco diamantato Comet,



**B-13091**

Disco diamantato 125mm, Comet, A



**B-38560**

Disco diamantato antivibrante



**B-53992**

Disco diamantato 125mm, Nebula, A

