

Martello demolitore

HM0871C

1.100 W • SDS-Max compatibile •
8,1 J

Martello demolitore SDS-Max compatibile 8,1 J - AVT

Martello demolitore 1.100 W con energia di impatto di 8,1 J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatte le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 1.100-2.650 giri/min. 16 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Il sistema AVT permette di lavorare in sicurezza con la minor percezione delle vibrazioni. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione : Impugnatura laterale, grasso per codolo, valigetta,



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1100 W
Impulsi al minuto	1100 - 2650 min ⁻¹
Potenza del colpo	8,1 J
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	93 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,3 dB(A)
Livello Vibrazione, scalpellatura	11,4 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, scalpellatura con impugnatura laterale tipo D	12,8 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura con impugnatura laterale tipo D	1,5 m/s ²
Peso senza cavo	5,6 kg
Dimensioni prodotto	466 x 116 x 230 mm
SDS-MAX compatibile	✓

Codice EAN 0088381605335

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- L'interruttore a scorrimento facile da usare aumenta la produttività e consente un uso continuo
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Regolazione dello scalpello in 12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse applicazioni
- L'avvio graduale sopprime la reazione all'avvio per un maggiore controllo e una migliore precisione
- Il mandrino scorrevole con un solo tocco consente cambi di punta facili e veloci
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

198993-4

Grasso per punte



824904-0

Valigetta in plastica



443122-7

Panno per pulizia



ACCESSORI OPTIONAL

134909-5

Impugnatura D



135332-7

Grip 36



194683-7

Grasso per punte 100 ml



199144-2

Set aspirazione polveri



P-16237

Scalpello a punta SDS-Max, 280mm



P-16302

Scalpello a cucchiaio SDS-MAX,



P-16346

Scalpello c/denti in HM SDS-Max,

