

Martello demolitore

HM1213C

1.510 W • SDS-Max compatibile •
18,6 J

Martello demolitore SDS-Max compatibile 18,6 J - AVT

Martello demolitore 1.510 W con energia di impatto di 18,6 J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatte le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 950-1.900 giri/min. 12 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Il sistema AVT permette di lavorare in sicurezza con la minor percezione delle vibrazioni. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione : Impugnatura laterale tipo D, grasso per codolo,



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NO LOAD**

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1510 W
Impulsi al minuto	950 - 1900 min ⁻¹
Potenza del colpo	18,6 J
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	99,1 dB(A)
Livello pressione sonora	91 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	2,01 dB(A)
Livello Vibrazione, scappellatura con impugnatura laterale tipo D	9,9 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), scappellatura con impugnatura laterale tipo D	1,5 m/s ²
Peso senza cavo	10,8 kg
Dimensioni prodotto	576 x 149 x 265 mm
SDS-MAX compatibile	✓
Max Potenza Erogata	1800 W

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- L'interruttore a scorrimento facile da usare aumenta la produttività e consente un uso continuo
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Regolazione dello scalpello in 12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse applicazioni
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Soft start per avviamenti fluidi

Codice EAN 0088381602181

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

198993-4

Grasso per punte



443122-7

Panno per pulizia



824908-2

Valigetta in plastica



A-80787

Scalpello a punta



ACCESSORI OPTIONAL

194683-7

Grasso per punte 100 ml



199144-2

Set aspirazione polveri



P-16237

Scalpello a punta SDS-Max, 280mm



P-16302

Scalpello a cucchiaio SDS-MAX,



P-16346

Scalpello c/denti in HM SDS-Max,

