

Avvitatore ad impulsi

TW0350J

400 W • 1/2" • 350 Nm

Avvitatore ad impulsi ad alta coppia

Avvitatore ad impulsi da 1/2" con motore da 400 W e coppia massima di 350 Nm. Uno strumento di facile utilizzo per applicazioni a coppia elevata. Funzione Reverse. Fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	400 W
Velocità a vuoto	0 - 2000 min ⁻¹
Coppia di serraggio Max	350 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M12 - M22
Impulsi al minuto	0 - 2000 min ⁻¹
Attacco quadro	1/2 "
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	3,0 kg
Dimensioni prodotto	283 x 87 x 233 mm
Livello Vibrazione, Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	11,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Serraggio ad Impulsi alla massima potenza	1,5 m/s ²
Max Potenza Erogata	350 W

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 0088381659123

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

134841-3

Bussola a impulsi attacco quadro



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837870-2

Preformato per MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

134831-6

Chiave esagonale attacco 1/2",



134834-0

Chiave esagonale attacco 1/2",



134873-0

Adattatore punta, 1/2" - 1/4"



134874-8

Prolunga attacco quadro 1/2",



134877-2

Attacco snodabile 84mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



824702-2

Plastic carrying case



837870-2

Preformato per MAKPAC tipo 2

