

Vibratore per calcestruzzo XGT®

VR003GM101

40Vmax • Ø32x1.200mm • 12.000 g/min

Vibratore per calcestruzzo XGT® 40Vmax Ø32x1.200mm - 1xBL4040 + caricabatterie rapido

Vibratore per calcestruzzo 40Vmax dotato di motore brushless ad alte prestazioni ideale per diverse tipologie di cantieri ed a diverse lavorazioni grazie alla regolazione della vibrazione. Interruttore e batteria sono protetti dal contatto con materiali lavorati soggetti ad essiccazione. Questa macchina è da acqua e polveri grazie alla tecnologia XPT.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Vibrazioni per minuto	12 000 - 15 500 min ⁻¹
Lunghezza albero del vibratore	1,2 m
Diametro dell'albero del vibratore	32 mm
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Livello Vibrazione, Carico con Tubo Flessibile	4,9 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Carico con Tubo Flessibile	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	4,2 - 7,8 kg
Diametro (D)	32 mm
Dimensioni prodotto	282 x 112 x 258 mm
BL Motor	✓

Codice EAN 0088381768009

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

1910E1-5

Ago flessibile Ø 32mm - 1.2000mm



412393-7

Protezione per batteria XGT®



781213-9

Wrench 8



DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6

Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah



191E07-8

Caricabatterie XGT®



ACCESSORI OPTIONAL

1910C2-9

Ago flessibile Ø 32mm - 2.400mm



1910E2-3

Ago flessibile Ø 32mm - 1.7000mm

